


Illuminated



Struttura:

— LLDPE (polietilene lineare a bassa densità) tinto in massa ottenuto mediante stampaggio in rotazionale. Protezione UV. 100% riciclabile. Alta resistenza meccanica, aniturto.

Structure:

— LLDPE (linear low-density polyethylene), through-coloured made by rotational moulding process. UV rays protection. 100% recyclable. High mechanical resistance, made in great collision-proof plastic.

| codice code | superiore top size | altezza height | inferiore base size | superiore interna top internal size | altezza interna internal height | colori su richiesta colours on demand | imballo packaging | finitura finishing |
|-------------|--------------------|----------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------------|
| 608/L | 39 cm | 89,5 cm | 24,5 cm | 33,5 cm | 26 cm | | | |
| 611/L | 51,5 cm | 119 cm | 31 cm | 45 cm | 32 cm | | | |
| 612/L | 63,5 cm | 149 cm | 38,5 cm | 56 cm | 38,5 cm | | | |
| 608/LED | 39 cm | 89,5 cm | 24,5 cm | 33,5 cm | 26 cm | | | |
| 611/LED | 51,5 cm | 119 cm | 31 cm | 45 cm | 32 cm | | | |
| 612/LED | 63,5 cm | 149 cm | 38,5 cm | 56 cm | 38,5 cm | | | |

* Quantità minima per ogni colore su richiesta. Tolleranza dimensioni $\pm 1\%$ / Minimum quantity for each colour on demand. Tolerance dimensions $\pm 1\%$

finitura / finishing

superficie liscia / smooth surface

superficie graffiata / scratched surface

finitura laccata / lacquered finishing

imballo / packaging

scatola di cartone / carton box

sacchetto di plastica / polybag

Piastre di fissaggio a terra in acciaio inox AISI 316, tasselli di fissaggio non inclusi
AISI 316 Stainless steel ground fixing plates, fixing bolts not included

Drenaggio
Drainage



Impianto luce a risparmio energetico. Energy saving bulb 20W (E27) - 220/240V (110/220V) - 50/60HZ-Class II
Cavo nero 3 m
Lampadina fornita non assemblata
Protezione IP67
Energy saving lighting system
Energy saving bulb 20W (E27) - 220/240V (110/220V) - 50/60HZ-Class II
3 m black wire
Bulb included but not assembled
IP67 protection



Impianto luce led RGB wireless
10 W RGB LED - batteria al litio 3.7V 1750 mAh
Autonomia: fino a 20 ore
Tempo di ricarica 6 ore
Stazione di ricarica: AC input 110/220 V - 50/60 HZ, output - DC 5V
Per uso interno
Pilotabile con telecomando a RF per sequenza colori oppure con pulsanti sul fondo dell'impianto
Protezione IP68
Wireless RGB led lighting system
10 W RGB LED - lithium battery 3.7V 1750 mAh
Operating range: up to 20 hours
Recharging time: 6 hours
Charging station: AC input 110/220 V - 50/60 HZ, output - DC 5V
For indoor usage
Operated by RF remote control for colours sequence or by the buttons on the bottom of the system.



Impianto luce led RGB
9W RGB LED - 100/240V - 50/60Hz - Class II
cavo nero 3m
Lampada fornita non assemblata
Pilotabile con telecomando a RF per sequenza colori
Protezione IP67
RGB led lighting system
9W RGB LED - 100/240V - 50/60Hz - Class II
3m black wire
Led bulb included but not assembled
Operated by RF remote control for colours sequence
IP67 protection

